

MULTITUBO *La solución Antirretorno*

CLAPETAS/ CLAPETAS ANTIRRETORNO



CLAPETAS DE FIN DE LÍNEA MULTI-N

- + DN 200 hasta 600 mm
- + Empalme para todo tipo de canalización (PVC, PEHD, Fibrocemento, Hierro, Gres, Hormigón)
- + Batiente inclinado
- + Resistencia a la presión : 1 bar (10 mca)
- + Entregado "Listo para instalar*" con el racor NORHAM : EPDM y Inox AISI 304 (AISI 316 en opción)



* La **MULTI-N** se suministra con la configuración de empalme necesaria en función de la canalización a empalmar (Indicarnos el tipo y el diámetro exterior)

INSTALACIÓN

- Clapeta de fin de línea a empalmar directamente sobre todo tipo de canalización con el racor NORHAM
- El racor multimateriales se suministra ya conectado a la clapeta MULTI-N para una instalación fácil y rápida. Permite la estanqueidad entre la clapeta y la canalización.

DIMENSIONES

Ref. *	DN	A	B	C	D	E	F	Peso
MULTI-200-N-...**	200	224	216	205	202	11	345	1,20
MULTI-250-N-...**	250	284	280	225	263	12	399	1,70
MULTI-315-N-...**	300	335	332	265	318	15	480	3,00
MULTI-400-N-...**	400	420	417	295	405	16	570	5,40
MULTI-500-N-...**	500	528	522	320	506	17	678	9,40
MULTI-600-N-...**	600	659	655	345	638	18	808	15,00

** Según el tipo de tubería:
PFF : PVC/Fibrocement/Hierro
G : Gres
BA : Hormigón/Anillado

* Dimensiones en mm, Peso en Kg (sin racor)
Debido a la política de innovación continua de NORHAM, los datos podrán sufrir modificaciones.

