

CLAPETA ANTI RETORNO, ANTIOLOR PARA AGUAS FECALES Y PLUVIALES

Stop Silent Light® Clapeta de retencion
Clapeta anti retorno con sujecion regulable

Descripcion

La clapeta Stop Silen es una membrana de elastómero de alta calidad. Esta membrana está diseñada para un flujo óptimo y fiable para la captura de la presión de retención. La clapeta se inserta en la tubería existente, no sólo en la dirección del flujo, sino también en la dirección de flujo opuesta si es necesario. Con el tornillo de sujeción en la parte superior, el mecanismo de sujeción se sujeta y la válvula se fija a la superficie interior de la tubería. El labio de obturación, integrado en la membrana, esta en contacto de la pared del tubo y se sella contra el reflujo. En la dirección del flujo debe ser una presión igual / mayor que 0,75 DN para que el labio de sellado de la membrana se abra. En la situación sin carga el labio de sellado esta en contacto contra la pared del tubo. Con el aumento de la presión de retorno, se aumenta la presión de contacto. **Para aguas residuales que contiene heces (aguas negras) se requiere una pendiente de canal mínimo 2%**. La válvula de retención no tiene cojinetes o articulaciones que requieren mantenimiento, es resistente a la corrosión y opera en silencio

Diametro nominal DN	:	_____	
para tubo diametro interior	:	_____	mm
max. presion aguas arriba	:	_____	bar
(o columna de agua)	:	_____	m
max. presion de retencion	:	_____	bar
(o columna de agua)	:	_____	m

