

MISSION



Aco-Flex® Desagüe

Permite una gran variedad de conexiones entre tuberías de materiales tanto similares como diferentes con diámetros equivalentes. El empalme incorpora una junta de goma de EPDM, la cual se asegura a los extremos de los tubos por medio de dos abrazaderas de acero inoxidable. Este empalme permite una solución rápida y económica a la reparación del sistema de drenaje, donde la resistencia a las cargas pesadas de tierra y las fuerzas de desniveles no requieran el uso del collarín de acero inoxidable.

Utilización

El empalme Aco-Flex® Desagüe tiene las siguientes aplicaciones:

- Conexión de tuberías de materiales diferentes o similares;
- Conexión de tuberías de diámetros exteriores similares;
- Conexión de la canalización de drenaje;
- Conexión lateral a la red principal de alcantarillado.

Medidas

- Este empalme está disponible para conectar la mayoría de los materiales de tubería hasta DN 500.

Materiales y Requisitos de Instalación


- Por favor, consulte las Instrucciones Técnicas.

Mission Rubber es una compañía
certificado EN ISO 9002
(BVQI Certificado No. 41287).

Aco-Flex® Desagüe

Tabla de Medidas

MISSION REF.	TOLERANCIA	"A" ANCHO	"B" ESPESOR
MDC 32	24 - 32	65	6.35
MDC 40	32 - 40	65	6.35
MDC 50	42 - 50	90	6.35
MDC 65	55 - 65	90	6.35
MDC 89	75 - 89	100	6.35
MDC 115	100 - 115	100	7.40
MDC 120	105 - 120	120	7.40
MDC 125	110 - 125	100	7.40
MDC 137	120 - 137	120	7.40
MDC 142	125 - 142	100	7.40
MDC 150	125 - 150	120	7.40
MDC 162	137 - 162	120	7.40
MDC 175	150 - 175	120	7.40
MDC 190	165 - 190	120	7.40
MDC 200	175 - 200	150	7.90
MDC 212	187 - 212	150	7.90
MDC 225	200 - 225	150	7.90
MDC 236	211 - 236	150	7.90
MDC 250	225 - 250	150	7.90
MDC 260	235 - 260	150	7.90
MDC 270	245 - 270	165	7.90
MDC 275	250 - 275	150	7.90
MDC 290	265 - 290	190	9.40
MDC 310	285 - 310	190	9.40
MDC 320	295 - 320	190	9.40
MDC 335	310 - 335	190	9.40
MDC 350	325 - 350	190	9.40
MDC 360	335 - 360	190	9.40
MDC 385	360 - 385	190	9.40
MDC 410	385 - 410	190	9.40
MDC 430	405 - 430	190	9.40
MDC 445	420 - 445	190	9.40
MDC 465	440 - 465	190	9.40
MDC 490	465 - 490	190	9.40
MDC 510	485 - 510	190	9.40
MDC 525	500 - 525	190	9.40
MDC 545	520 - 545	190	9.40
MDC 560	535 - 560	190	9.40
MDC 570	545 - 570	190	9.40
MDC 600	575 - 600	190	9.40



Medidas en mm.

Su distribuidor

CAG
Canalizaciones, S.L.

Avda. Donostia, 118. Local 8 - S. Parc. 5 - 20115-ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)
 ☎ 943 33 33 03 Fax 943 33 32 95 E-mail : p.serna@cgac.es

Nuestros productos son aprobados por las mayores agencias sanitarias y hidráulicas del mundo.
 Reportes y aprobaciones son disponibles a su pedido.



Algunos de los productos en este catalogo no se encuentran listados con todos los códigos de agencias.
 Por favor contacte Mission para mas información sobre aprobación de productos.